Qual sistema de digitalização da X-Rite é mais adequado para você?

eXact Auto-Scan

IntelliTrax2

Sistema de digitalização

Tamanhos de barra	74 cm 102 cm	74 cm 112 cm 81 cm 142 cm 102 cm 165 cm
Tamanho máximo da folha	Barra de 74 cm: 78,8 cm Barra de 102 cm: 106,0 cm	Barra de 74 cm: 84,1 cm Barra de 112 cm: 121,5 cm Barra de 81 cm: 91,1 cm Barra de 142 cm: 143,0 cm Barra de 102 cm: 111,5 cm Barra de 165 cm: 170,0 cm
Tamanho mínimo da amostra (altura da tira)	3,0 mm (com abertura de 1,5 mm) 4,0 mm (com abertura de 2 mm)	2,0 mm (com abertura pequena) 3,0 mm (com abertura média) 3,0 mm (com cabeçote polarizado)
Velocidade de digitalização	1,5 mm de abertura em amostras de 4 mm: >= 160 mm / seg	170 mm / seg
Área de digitalização	Qualquer lugar na folha	Barra de cores a 38 mm da borda da folha
Contato com a imagem durante a digitalização	Contato	Sem contato
Fundo preto conforme especificado na ISO 12647-2 e 3	Sim	Sim
Alinhamento	Alinhamento manual a laser	Centralização automática na barra de cores com sensor de leitura antecipada
Suporte de papel	Magnético ou de bomba de vácuo (opcional)	Bomba de vácuo
Permite armazenamento de folhas contra a barra	Sim	Sim
Cabeçote destacável	Sim	Não
Pedal para iniciar a digitalização	Opcional	Incluso
Porta de dados	Cabeçote: Bluetooth, faixa: USB	Ethernet

Sistema de medição

		eXact Auto-Scan	IntelliTrax2
Analisador espectral	Mecanismo espectral DRS	✔	✔
Faixa do espectro	400 - 700 nm com intervalos de 10 mm	✔	✔
Geometria de medição	Óptica da iluminação circular 45°/0°, ISO 5-4:2009(E)	✔	✔
Fonte de luz	Lâmpada de filamento de tungstênio (iluminante tipo A) e LED UV	✔	✔
Condições de medição	M0, M1 (método 1 e método 2), M2, M3* (todos de acordo com a ISO 13655:2009)	✔	
	M0, M1 (método 2), M3 (opcional) (todos de acordo com a ISO 13655:2009)		✔
Digitalização em uma única passagem	Dois modos de medição em uma digitalização: M0/M1, M0/M3 ou M1/M3	✔	✔
Calibração	Automática no branco de referência integrado e abrangido	✔	✔
Repetibilidade – Densidade	Em branco: ±0,01D máx. Ciano, magenta e preto: ±0,02D em 1,8D amarelo: ±0,02D em 2,0D, com polarizador (M3) ±0,03D em 1,8D	✔	✔
Compatibilidade entre instrumentos	Média: 0,3 ΔEab, Máx.: 0,45 ΔEab (para M3: 0,55 ΔEab) [Medições usando padrões de fabricação X-Rite a uma temperatura de 23 °C +/- 1 °C, 40-60% UR em todos os modos de medição em 12 cores BCRA e uma referência de cerâmica branca (D50, 2°)]	✔	✔
Repetibilidade de curto prazo – branco	0,15 ΔE máx.	✔	✔
Repetibilidade de curto prazo – densidade	+/-0,01 D para CMYK	✔	✔

✔: Incluso * Opção M3 não disponível nos modelos Xp

Qual sistema de digitalização da X-Rite é mais adequado para você?

	eXact Auto-Scan	IntelliTrax2
Acessórios		
Bomba de vácuo	Opcional	✔
Pedal	Opcional	✔

✔: Incluso

	eXact Auto-Scan	IntelliTrax2
Exemplos de tamanhos de barra de cores		
2,0 mm		Com cabeçote de abertura pequena
3,0 mm	Com abertura de 1,5 mm	Com cabeçote de abertura pequena ou cabeçote de abertura média ou cabeçote polarizador
4,0 mm ou maior	Com abertura de 2 mm ou com abertura de 1,5 mm	Com cabeçote de abertura pequena ou cabeçote de abertura média ou cabeçote polarizador

	eXact Auto-Scan	IntelliTrax2
Softwares recomendados e padrões de cor		
Software de controle de qualidade	O eXact Auto-Scan e o IntelliTrax2 funcionam melhor com o MeasureColor (MeasureColor Pro para impressoras com até 6 unidades de tinta e MeasureColor Pack para impressoras com até 8 tintas)	
Software de circuito fechado	O eXact Auto-Scan e o IntelliTrax2 funcionam melhor com a Pré-ajuste e Controle de Circuito Fechado do IntelliKey™	
Otimização de dispositivos	A plataforma de desempenho de dispositivos NetProfiler valida e aprimora o desempenho do eXact Auto-Scan e do IntelliTrax2	

Procurando mais do que apenas uma solução de digitalização?

O **Offset360** oferece controle total da cor para a impressora offset, ajudando as equipes a padronizar, otimizar e manter a qualidade de impressão ao longo do tempo.

O Offset360 integra digitalização na prensa, software de controle de processos e tecnologias de predefinição e loop fechado, possibilitando preparos mais rápidos e com menos ajustes manuais.

Leia o código QR para saber mais sobre o Offset 360
go.xrite.com/offset360

X-Rite é uma marca comercial registrada ou marca comercial da X-Rite, Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone são de propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas pertencem aos respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2026. Todos os direitos reservados. L7-620-BZ (09/26)